

G1815

Grandezza Grundspachtel Betongrau – mit Imprägnierung angereicherten schwarzen Pigmenten veredelt



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

1. Grandezza Grundspachtel: Die zu beschichtenden Fläche wird mit Grandezza Grundspachtel grau flächendeckend 1- 2 mm aufgetragen. Nachdem diese Schicht durchgetrocknet ist, wird der Grundspachtel fleckig aufgetragen und mit der Schaumrolle egalisiert. Bei Bedarf kann die Fläche mit der venezianischen Glättkelle anschließend geglättet werden. Diesen Arbeitsschritt 2-3 x wiederholen, um die Tiefenwirkung zu verstärken.

2. Imprägnierung: Nachdem die Grandezza Spachtelung durchgetrocknet ist, wird die Imprägnierung mit Patina schwarzer Olive angereichert und auf emulgiert. Die angemischte Patina wird anschließend mit einem Naturschwamm auf die Oberfläche aufgetragen.

Zum Onlineshop:



Set G1815

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel | 4 kg (ca.10 m ²) |
| 2. Grandezza Patina schwarze Olive | 250 gr. (ca. 10m ²) |
| 3. Imprägnierung | 1 l (ca. 10m ²) |