

G1833

Grandezza Grundspachtel betongrau - in Holzoptik und mit Grundspachtel anthrazit aufgetragen



## Verarbeitungstechnik

### Arbeitsschritte

**1. Grandezza Grundspachtel grau:** Die zu beschichtende Fläche wird mit Grandezza Grundspachtel grau deckend 1-2 mm mit der Kelle aufgetragen und im Anschluss wird die Fläche mit dem Schmetterling geglättet. In den noch feuchten Spachtel wird mit dem Maserboy die Oberfläche strukturiert.

Nach der Trocknung können überschüssige Grade mit 360er Schleifpapier reduziert werden. Im Anschluss wird die Fläche mit Grandezza Grundspachtel anthrazit leicht durchscheinend aufgetragen.

**2. Oberflächenschutz:** Um die Struktur rauszuarbeiten, wird der Variocryl mit Patina schwarzer Olive angereichert und auf emulgiert. Das pigmentierte Lackgemisch wird anschließend mit einer Malerrolle aufgebracht.

Zum Onlineshop:



**Set G1833**

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel grau      | 4 kg (ca.10 m <sup>2</sup> )       |
| 2. Grandezza Grundspachtel anthrazit | 4 kg (ca. 10 m <sup>2</sup> )      |
| 3. Grandezza Patina Schwarze Olive   | 250 gr. (ca. 20 m <sup>2</sup> )   |
| 3. Variocryl Tiefmatt 1K             | 2x 0,9 l (ca. 4,5 m <sup>2</sup> ) |