

G1827

Grandezza Kupferspachtel - mit Grünspan




Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

- 1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir Grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.
- 2. Grandezza Patina Grünspan** wird auf die durchgetrocknete Oberfläche leicht durchscheinend fleckig auftragen.
- 3. Veredelung mit Grandezza Kupferspachtel:** Nach der Trocknung wird der Kupferspachtel je nach Wunsch akzentuiert aufgebracht und in die Fläche eingearbeitet.
- 4. Versiegelung:** Ist der gewünschte Oberflächeneffekt erzielt und durchgetrocknet, kann die Oberfläche mit dem Variocryl versiegelt werden.

Zum Onlineshop:



Set G1827

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Grandezza Grundspachtel anthrazit | 4 kg (ca. 9-10 m ²) |
| 2. Grandezza Patina Grünspan | 250 ml (ca. 10 - 20 m ²) |
| 3. Grandezza Kupferspachtel | 250 ml (ca. 10 m ²) |
| 4. Variocryl seidenmatt | 2 x 900 ml (ca. 5 m ²) |