

futado Information

PFLEGEANLEITUNG ZUR REINIGUNG UND PFLEGE VON FUTADO-OBERFLÄCHEN

Was ist zu beachten?

Die Reinigung der futado-Oberflächen sollte regelmäßig mit handelsüblichen wässrigen, **PH-neutralen Reinigern** erfolgen. Saure Reinigungsmittel, z. B. Zitronen- oder Essigreiner sowie alkalische Reiniger sind nicht geeignet.

Die futado-Oberflächen sollten während der Zeit, in der die Nasszelle nicht genutzt wird, sauber und trocken gehalten werden. Die beste Vorbeugemaßnahme nach der Benutzung der Dusche ist das **Abspülen** der futado-Oberflächen mit klarem Wasser. Wir empfehlen nach jedem Duschgang, die Duschfläche zu trocknen. Dadurch werden Rückstände von Seifen und Körperpflegemitteln entfernt. Eine gute Belüftung der Sanitärräume wird empfohlen.

Die Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen und praktischen Erfahrungen. Aufgrund der Vielzahl verschiedener Anwendungen, Umgebungsbedingungen, Untergründe, Baustoffe usw. ist mit dieser **Pflegeanleitung** die Pflicht zur Prüfung von Eignung und Verträglichkeit der Materialien und Beachtung der Hinweise der Reinigungsmittelanbieter nicht aufgehoben.

Wir empfehlen folgende Produkte:

- futado Bodenreiniger
- futado Bodenpflege



HINWEISE FÜR NEUE FUTADO OBERFLÄCHEN

futado ist während der Trocknungszeit **eingeschränkt** und nach Absprache mit der Einbaufirma **begehbar**.

Nach der Fertigstellung des Belages empfiehlt es sich, die Fläche 3 Tage nach der Versiegelung bis zur Baufertigstellung immer atmungsaktiv z. B. mit Papier oder Filz abzudecken, um so Schädigungen des Belages zu vermeiden.

Die frisch aufgespachtelte Oberfläche wird nach **3 Tagen Trockenzeit** versiegelt. Die Trockenzeit ist abhängig von der **Temperatur- und Luftfeuchtigkeit** im Raum. Die Versiegelung ist in der Regel nach etwa **24 Stunden Trockenzeit vorsichtig begehbar** und nach **ca. 7 Tagen nutzbar**.

Einen Tag nach der Versiegelung ist der Bodenbelag bereits eingeschränkt nutzbar. Die **Endfestigkeit** erhält der Bodenbelag **28 Tage** nach der Versiegelung.

Nach der Lackversiegelung im **Dauernassbereich** kann die Dusche nach **8 Tagen Trockenzeit benutzt werden**. Bis zur **Endfestigkeit nach 28 Tagen** ist dafür Sorge zu tragen, dass der Nassbereich nach jeder Anwendung **trocken gehalten** wird. Wir empfehlen die Oberflächen mit einem Microfasertuch oder einem Abzieher zu trocknen.

Hinweis zum Umgang mit fugenlosen Oberflächen

Der Umgang mit unserem futado Spachtelboden sollte ähnlich wie bei Parkettböden sensibel erfolgen. Wir empfehlen Stühle mit Filzgleitern auszustatten.

Die Versiegelung kann durch starke mechanische Einflüsse im Zuge der Nutzung verletzt werden. Dies führt zu Verkratzungen, in großen Fällen zum beschleunigten Verschleiß. Bitte beachten Sie die Pflege- und Reinigungshinweise.

Sichern Sie sich Ihr kostenloses Pflegeset über das Bestellformular:



<https://www.volimea.de/kostenloses-pflegeset/>



Natürliche Bestandteile



Schimmelbildung vermieden



geeignet für Allergiker



Hohe Qualität geprüfter Produkte



Nässe-unempfindlich



Unebenheiten ausgleichend



Hohe Haltbarkeit und Belastbarkeit