

## grandezza Grundspachtel anthrazit - mit Rostspachtel Applikationen veredelt

G1824



### Verarbeitungstechnik

#### Arbeitsschritte

1. **Grundieren der zu beschichtenden Fläche:** Für diese Optik empfehlen wir grandezza Grundspachtel anthrazit dünn als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer venezianischen Glättkelle deckend auf den Untergrund aufgetragen werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.
2. **grandezza Grundspachtel anthrazit** auf die durchgetrocknete und leicht abgezogene Oberfläche etwa 0,5 mm stark auf die Wand auftragen. Die Fläche wird im Anschluss mit der Strukturrolle (Reptilienoptik) strukturiert. Nach dem die Fläche durchgetrocknet ist, wird diese mit der Kante der venezianischen Glättkelle scharf abgezogen.
3. **Veredelung mit grandezza Rostspachtel:** Wird mit dem Aktivator zu 1/3 verdünnt. Im Anschluss mit der venezianischen Glättkelle aufgetragen und anschließend mit dem feuchten Schwammbrett abgezogen. Bei Bedarf kann die Oberfläche mit grandezza Rost-Imprägnierung behandelt werden.

### Set: G1824 - grandezza Grundspachtel anthrazit - mit Rostspachtel Applikationen veredelt

1. grandezza Grundspachtel anthrazit	4 kg (ca. 9-10 m <sup>2</sup> )
2. grandezza Rostspachtel	250 ml (ca. 20 m <sup>2</sup> )
3. Strukturrolle „Reptilienoptik“	1 Stück
4. grandezza Aktivator	500 ml (ca. 4 m <sup>2</sup> )
5. Venezianische Glättkelle	20 x 8 cm
6. Verarbeitungsblatt	

