

volimea Felsgrau - mit Strukturtapete und Kalk Lasur veredelt

V1813



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Für diese Optik empfehlen wir volimea Silikat Putzgrund als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer Malerrolle oder einem Ouast deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. volimea Wandbeschichtung Nr. 11 Felsgrau 53 wird mit der angegebenen Wassermenge angerührt. Anschließend wird das Material mit der venezianischen Glättkelle auf die grundierte Fläche etwa 1,5-2,0 mm glatt aufgetragen. Dann wird die Fläche bei Bedarf mit der venezianischen Glättkelle nochmal leicht geglättet. Danach wird die Prägetapete auf die dafür vorgesehene Oberfläche platziert und mit der venezianischen Glättkelle die Struktur eingebügelt. Nach etwa 80 Minuten kann die Strukturtapete abgenommen und die komplette Fläche mit der Kelle poliert werden.

3. Kalk Lasur: Nach vollständiger Trocknung der Fläche erfolgt die Akzentuierung der Oberfläche mit der Kalklasur.

Set: V1813 - volimea Felsgrau - mit Strukturtapete und Kalk Lasur veredelt

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. volimea Grundierung | 5 kg |
| 2. volimea Nr. 11 Felsgrau 53 | 15 kg (ca. 9 m ²) |
| 3. Strukturtapete Bell | 1 Stück |
| 4. Kalk Lasur | 500 ml (ca. 10 m ²) |
| 5. Verarbeitungsblatt | |

